

W309ST

Focale Courte, Lumineux et Compact



- **Projecteur WXGA ultra-lumineux – 3800 ANSI lumens**
- **Focale courte - Image de 100" à environ 1m de recul**
- **Connexion simplifiée – HDMI, VGA, USB Power**
- **Son clair et puissant - Haut-parleur 10W**

Projetez des présentations vives et lumineuses à tout moment de la journée. Conçu pour les salles de classe et de réunion, le W309ST courte focale offre de superbes couleurs, une longue durée de vie de lampe et des fonctions d'économie d'énergie permettant de réduire les coûts d'entretien au minimum.

Le W309ST est facile à connecter grâce à ses multiples entrées, un haut-parleur intégré et un USB Power : parfait pour connecter un dongle HDMI (tel que le UHDCast Pro), un PC ou lecteur Blu-ray pour projeter des images claires avec le son associé. Portable et léger, le W309ST peut être installé et utilisé en déplacement pour des réunions hors-site grâce à sa sacoche de transport (en option).



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	WXGA (1280x800)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	3 800 lumens
Contraste	25 000:1
Affichage (natif)	16:10
Aspect ratio - compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Fréquence de balayage horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Fréquence de balayage vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0,91m ~ 7,7m (35,64" ~ 302,98") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	240
Durée de vie de la lampe (hrs)	6000 (Lumineux), 12000 (Dynamique), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Optique	
Rapport de projection	0,52:1
Distance de projection (m)	0,4m - 3,4m
Longueur de la focale (mm)	7.51
Offset natif	112%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm Sorties 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A Contrôle 1 x RS232
Général	
Niveau sonore (type)	26db
Niveau sonore (max)	28db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Taille d'une carte de crédit
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande Piles Manuel utilisateur
Modèles sans fil en option	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	187W
Consommation énergétique (max)	225W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	316 x 244 x 108mm
Poids brut	4,4 kg
Poids net	3 kg

