

19412

19412 Technical specifications

Net weight Peso netto	3 kg
Min/Max height Altezza Min/Max	200 - 1200 mm
Closed length Ingombro	600 mm
Max load Carico Max	1 kg
Link with Accoppiamento Con:	3/8" thread/3/8" filetto
Dim. M. attachment Dim. attacco M.	3/8" thread/3/8" filetto
Dim. F. attachment Dim. attacco F.	3/8" thread/3/8" filetto
Mount Rotation Angolo di rotazione	360°
Tilt angle Angolo di inclinazione	360°
Thickness Spessore	1,2 mm stem - stelo
Materials Materiali	Fe (stem - stelo), NI (cable clips - fermacavi)
Treatments Trattamenti	Black - Nero

Arm adjustable in all directions to be placed on the trolley to position cameras and video conference systems. The arm allows you to position the camera in the corner always in view so as to allow the use of the video conference while working and to orient it in all dimensions and above all without positioning it too high or too low but in a suitable height for allow excellent vision and interaction.

Braccio regolabile in tutte le direzioni da mettere sul carrello per posizionare telecamere e sistemi di video conferenza. Il braccetto permette di posizionare la telecamera nell'angolo di visione 45° sempre in vista così da permettere l'utilizzo della videoconferenza mentre si lavora e l'orientamento in tutte le dimensioni e soprattutto ad un'altezza consona ad una perfetta visione ed interazione.

TURN REVOLUTION

