

ZU920TST

Projecteur ultra-lumineux laser à focale fixe



- **Projecteur DuraCore laser 9800 lumens - Ultra-lumineux pour des installations immersives**
- **Lens shift motorisé - Ideal pour une installation simplifiée**
- **Large zoom - Zoom motorisé pour de nombreuses options d'installation**
- **Longue durée de vie - Sans maintenance jusqu'à 30 000 heures**



Avec une compatibilité 4K et HDR, le ZU920TST est doté d'une luminosité de 9800 lumens et une optique résistante à la poussière certifiée IP5X pour un fonctionnement 24/7, offrant ainsi un appareil sans entretien jusqu'à 30 000 heures en mode Eco. Le projecteur est également équipé d'un zoom motorisé, d'un lens shift motorisé et de deux haut-parleurs 10W intégrés.

Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	WUXGA (1920x1200)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	9 800 lumens
Luminosité ANSI	8 200
Contraste	3 000 000:1
Contraste - Activé/désactivé	1 100:1
Affichage (natif)	16:10
Affichage compatible	4:3,16:9,16:10
Correction trapèze - horizontale	30°
Correction trapèze - verticale	30°
Uniformité	95%
Taille d'écran	1.27m ~ 7.62m (50" ~ 300") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	DuraCore Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	0.65:1 ~ 0.75:1
Distance de projection (m)	0.7m - 16.6m
Zoom	1.15
Type de zoom	Motorisé
Longueur de la focale (mm)	9.69~11.19
Lens shift	Vertical: +/-55%, Horizontal: +/-25%
Offset natif	50%
Lens shift	Oui - {{downloads_link}}
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	<p>Entrées 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm</p> <p>Sorties 1 x HDMI 2.0, 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm</p> <p>Contrôle 1 x Relais 12V, 1 x Télécommande filaire, 1 x RJ45, 1 x RS232</p>
Général	
Niveau sonore (type)	36db
Niveau sonore (max)	38db
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington
OSD / Affichage des langues	10 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Chinois Traditionnel
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée ProAV
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	10W
Réseau	
LAN - Réseau sans fil	Non
LAN	Oui
Puissance	
Alimentation	AC 90 – 264V 50/60 Hz
Consommation énergétique (min)	260W
Consommation énergétique (max)	505W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	480 x 144 x 376mm
Poids brut	17.5 kg
Poids net	14 kg

