

## 4K400STx

Projecteur à courte focale 4K UHD lumineux et fidèle pour les salles de classe et les espaces de réunion.



- **Résolution True 4K UHD - Compatible HDR et HLG**
- **Projection à courte focale - Une grande image de 100" à un peu plus d'un mètre de distance**
- **Éclairage sur la projection - 4000 lumens pour des images lumineuses dans n'importe quel environnement**
- **Connectivité étendue : deux ports HDMI, connexions audio, alimentation USB, trigger 12V et RS232.**



Découvrez la version à courte focale du 4K400x, pour ceux qui veulent un grand écran dans un espace réduit.

Préparez l'avenir de votre salle de classe ou de votre salle de réunion avec ce projecteur à focale courte True 4K UHD à haute luminosité. Le 4K400STx offre des images riches dans n'importe quel environnement, même lorsque le contrôle total de la lumière ambiante n'est pas possible.

Ce projecteur est doté de deux ports HDMI, de connexions audio, d'un port USB pour alimenter des appareils 5V, d'un trigger 12V et d'un port RS232 pour s'intégrer à votre solution de contrôle existante.

## Specifications

EAN: 5055387666931, Colour: White

UPC: 796435 44 652 9, Colour: White

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité	4 000 lumens
Contraste	1 000 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3
Correction trapèze - horizontale	+/-40°
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Fréquence de balayage horizontal	31 ~ 135Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	0.93m ~ 7.63m (36.43" ~ 300.53") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	240
Durée de vie de la lampe (hrs)	4000 (Lumineux), 15000 (Dynamique), 10000 (Eco)
Optique	
Rapport de projection	0.5:1
Distance de projection (m)	0.4m - 3.3m
Zoom	1
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	7.51mm
Lens shift	Vertical +0%
Offset natif	116%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 2 x HDMI 2.0 <b>Sorties</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A <b>Contrôle</b> 1 x RS232, 1 x Relais 12V
Général	
Niveau sonore (type)	24db
Niveau sonore (max)	28db
Compatibilité PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	10 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol
Conditions de fonctionnement	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	ACordon d'alimentation AC Télécommande 2 piles AAA Manuel d'utilisation basique
Temps de réponse	4.00ms
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	220W
Consommation énergétique (max)	320W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	315 x 270 x 118mm
Poids brut	4.68 kg
Poids net	3.98 kg

