

Part No. **43356**

## 5M USB 3.2 C/C ACTIVE EXTENSION

**5M USB 3.2 EXTENSION OF A USB TYPE C PORT**

### DESCRIPTION

5 metre USB 3.2 Active Extension Repeater Lead  
Supports transfer rates up to 5Gbps  
DC socket for connection of an optional external power supply  
For even greater distances simply connect 2 cables in series  
2 year warranty

The Lindy USB 3.2 Active Extension Cable uses built-in active electronics to extend the cable length of a USB 3.1 device by an additional 5m whilst continuing to support fast and efficient data transfer rates of up to 5Gbps. With a reversible Type C input connector and Type C female port, this extension cable allows Type C devices such as flash drives, smartphones or tablets to be connected at longer distances with no compromise on data transfer speeds, ideal for when the Type C input device is hard to repeatedly access or when connecting USB devices that can be used at a distance such as multi-interface Type C hubs. Compatible with all USB 3.2 Type C and Thunderbolt 3 equipped computers (incl. Apple M1), this is a perfect extension tool for the latest laptops, Macbooks and Type C computers. With plug and play functionality, this extension cable can be installed quickly and with minimum fuss.

The USB active extension cable also features a DC socket for connecting an external power supply [5V 1A, not included] when using USB peripherals which have higher power requirements. Please note, that USB Power Delivery and DisplayPort Alternate Mode are not supported.

### RELATED PRODUCTS

43270

## 5M USB 3.1 C/C ACTIVE EXTENSION

### CONNECTORS

---

<b>Connector A</b>	USB Type C Male
<b>Connector B</b>	USB Type C Female
<b>Power</b>	3.5/1.35mm DC Connector
<b>Housing Material</b>	ABS
<b>Connector Plating</b>	Nickel plated shell
<b>Pin Construction</b>	Copper
<b>Pin Plating</b>	Gold
<b>Dimensions (approx.) WxDxH</b>	USB C Male: 30.2x12.4x8mm (1.19x0.49x0.31in) USB C Female (housing): 62x23.1x12.3mm (2.44x0.91x0.48in)

### SPECIFICATONS

---

<b>Supported Bandwidth</b>	5Gbps
<b>Nominal Attenuation</b>	-
<b>Minimum Bend Radius</b>	36mm (1.42in)
<b>Maximum Tensile Load</b>	-
<b>Operating Temperature</b>	0°C to 40°C (32°F - 104°F)
<b>Storage Temperature</b>	-10°C to 60°C (14°F - 140°F)
<b>Transmission Medium</b>	Twisted Pair
<b>Transmission Technology</b>	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0

### PURCHASING INFORMATION

---

<b>No.</b>	43356
<b>EAN</b>	4002888433563

### CABLE CONSTRUCTION

---

<b>Length</b>	5m (16.4ft)
<b>Standard</b>	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0
<b>Colour</b>	Black
<b>Type</b>	Round
<b>Jacket Diameter</b>	5.5mm (0.22in)
<b>Jacket Material</b>	PVC
<b>Conductor Material</b>	Tinned Copper
<b>Conductor Gauge</b>	28AWG+28AWG+22AWG
<b>Shielding</b>	85% AL-MG

### MISCELLANEOUS

---

<b>Packaging Type</b>	Polybag
<b>Packaging Dimensions</b>	236x255mm (9.29x10.04in)
<b>Net Weight</b>	0.198kg (0.44lb)
<b>Gross Weight</b>	0.253kg (0.56lb)
<b>Warranty (Years)</b>	2
<b>Certificated</b>	CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

### PACKAGE CONTENTS

---

USB 3.2 C/C Active Extension 5m  
Lindy manual

### THIS PRODUCT IS ALSO AVAILABLE IN OTHER LENGTHS

---

0

Artikelnr. **43356**

# 5M USB 3.2 C/C AKTIVVERLÄNGERUNG

**5M USB 3.2 VERLÄNGERUNG AM USB-ANSCHLUSS TYP C DES COMPUTERS**

## BESCHREIBUNG

- Aktives Verlängerungskabel überbrückt Distanzen bis 5m
- Unterstützt Datentransferraten bis 5Gbit/s
- Mit DC-Buchse für optionalen Anschluss eines Netzteils
- Für größere Entfernungen können 2 Kabel hintereinander angeschlossen werden
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter [lindy.de/Garantie](https://www.lindy.de/Garantie)

Die Lindy USB 3.2 Aktiv-Verlängerung verwendet aktive Elektronik um die Kabellänge eines USB 3.2 Devices um 5m zu verlängern. Dabei werden weiterhin Datentransferraten bis 5Gbit/s unterstützt. Die USB 3.2 Aktiv-Verlängerung mit verdrehsicherem USB-Stecker Typ C ermöglicht den Anschluss von Geräten mit USB-Stecker Typ C, z.B. Speichersticks, Tablets oder Smartphones, in einer größeren Distanz von 5m ohne Verringerung der Datentransferrate.

Ideal ist die USB 3.2 Aktiv-Verlängerung z.B., wenn man ein USB-Gerät in größerer Entfernung anschließen möchte, z.B. einen Multifunktionshub mit mehreren Schnittstellen, eine fest installierte Webcam in einem Meetingraum oder wenn der wiederholte Zugang zu einem Gerät schwierig ist. Die Lindy USB 3.2 Aktiv-Verlängerung ist kompatibel mit Computern mit USB 3.2 Anschluss Typ C- oder Thunderbolt 3 und somit das perfekte Erweiterungstool für neuere Notebooks, Macbooks und PCs mit USB-Anschluss Typ C.

Die Lindy USB 3.2 Aktiv-Verlängerung wird über den USB Bus mit Strom versorgt, verfügt aber auch über eine DC-Buchse zum Anschluss eines Netzteils (nicht enthalten) für Geräte mit hohem Strombedarf. Bitte beachten Sie, dass USB Power Delivery und DisplayPort Alternate Mode nicht unterstützt werden.

## VERWANDTE PRODUKTE

43270

## 5M USB 3.2 C/C AKTIVVERLÄNGERUNG

### ANSCHLÜSSE

---

<b>Steckverbinder A</b>	USB-Stecker Typ C
<b>Steckverbinder B</b>	USB-Buchse Typ C
<b>Stromversorgung/Netzteil</b>	3.5/1.35mm DC-Buchse
<b>Gehäusematerial</b>	ABS
<b>Beschichtung des Steckverbinders</b>	Vernickelt
<b>Pin-Konstruktion</b>	Kupfer
<b>Beschichtung des Pins</b>	Gold
<b>Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH</b>	USB-C-Stecker: 30.2x12.4x8mm (1.19x0.49x0.31in) USB-C-Buchse (Gehäuse): 62x23.1x12.3mm

### SPEZIFIKATIONEN

---

<b>Unterstützte Bandbreite</b>	5Gbit/s
<b>Nominale Dämpfung</b>	-
<b>Minimaler Biegeradius</b>	36mm (1.42in)
<b>Maximale Zugbelastung</b>	-
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C to 40°C (32°F - 104°F)
<b>Lagertemperatur</b>	-10°C to 60°C (14°F - 140°F)
<b>Übertragungsmedium</b>	Twisted Pair
<b>Übertragungstechnologie</b>	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0

### VERKAUFSINFORMATIONEN

---

<b>No.</b>	43356
<b>EAN</b>	4002888433563

### KABELKONSTRUKTION

---

<b>Länge</b>	5m (16.4ft)
<b>Standard</b>	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Typ</b>	Rund
<b>Manteldurchmesser</b>	5.5mm (0.22in)
<b>Mantelmaterial</b>	PVC
<b>Leitermaterial</b>	Verzinntes Kupfer
<b>Leitermaße</b>	28AWG+28AWG+22AWG
<b>Schirmung</b>	85% AL - MG

### SONSTIGES

---

<b>Verpackungstyp</b>	Polybag
<b>Verpackungsmaße</b>	236x255mm (9.29x10.04in)
<b>Nettogewicht</b>	0.198kg (0.44lb)
<b>Gesamtgewicht</b>	0.253kg (0.56lb)
<b>Garantie (Jahre)</b>	2
<b>Zertifikate</b>	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

### VERPACKUNGSGEHÄLT

---

USB 3.2 C/C Aktivverlängerung 5m  
Lindy Handbuch

**DIESES PRODUKT IST AUCH IN ANDEREN  
LÄNGEN VERFÜGBAR**

---

0

Art. 43356

## PROLUNGA ATTIVA USB 3.1 C/C, 5M

ESTENSIONE A 5M DI UNA PORTA USB 3.1 DI TIPO C



### DESCRIZIONE

Cavo di prolunga attivo USB 3.1 da 5 metri  
Supporta velocità di trasferimento fino a 5Gbps  
Preso DC per il collegamento di un alimentatore esterno opzionale  
Per distanze ancora maggiori basta collegare 2 cavi in serie  
2 anni di garanzia

Il cavo di prolunga attivo USB 3.1 di Lindy utilizza l'elettronica attiva integrata per estendere la lunghezza del cavo di un dispositivo USB 3.1 di ulteriori 5 metri, continuando a supportare velocità di trasferimento dati veloci ed efficienti fino a 5Gbps. Con un connettore d'ingresso di tipo C reversibile e una porta femmina di tipo C, questo cavo di prolunga permette di collegare dispositivi di tipo C come unità flash, smartphone o tablet a distanze maggiori senza compromettere la velocità di trasferimento dati, ideale per quando il dispositivo di ingresso di tipo C è difficile da collegare in modo ripetitivo o quando si collegano dispositivi USB che possono essere utilizzati a distanza come gli hub di tipo C multi-interfaccia. Compatibile con tutti i computer dotati di USB 3.1 di tipo C e Thunderbolt 3 (incluso Apple M1), questo è uno strumento di estensione perfetto per i più recenti laptop, Macbook e computer di tipo C. Con la funzionalità plug and play, questa prolunga può essere installata in modo rapido e senza difficoltà.

La prolunga attiva USB è dotata anche di una presa DC per collegare un alimentatore esterno (5V 1A, non incluso) quando si utilizzano periferiche USB che hanno requisiti di alimentazione più elevati. Si prega di notare che USB Power Delivery e DisplayPort Alternate Mode non sono supportati.

### PRODOTTI CORRELATI

43270

## PROLUNGA ATTIVA USB 3.1 C/C, 5M

### CONNETTORI

---

<b>Connettore A</b>	USB Tipo C Maschio
<b>Connettore B</b>	USB Tipo C Femmina
<b>Alimentatore</b>	Connettore DC da 3,5/1,35 mm
<b>Materiale dei Connettori</b>	ABS
<b>Placcatura dei Connettori</b>	Guscio nichelato
<b>Composizione dei Pin</b>	Rame
<b>Placcatura dei Pin</b>	Oro
<b>Dimensioni (ca.)LxAxP</b>	USB C Maschio: 30.2x12.4x8mm (1.19x0.49x0.31in) USB C femmina (guscio): 62x23.1x12.3mm

### SPECIFICHE

---

<b>Larghezza di banda supportata</b>	5Gbps
<b>Attenuazione nominale</b>	-
<b>Raggio minimo di curvatura</b>	36mm (1.42in)
<b>Massimo carico in trazione</b>	-
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	0°C to 40°C (32°F - 104°F)
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	-10°C to 60°C (14°F - 140°F)
<b>Mezzo Trasmissivo</b>	Coppia ritorta
<b>Tecnologia Trasmissivo</b>	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0

### RIFERIMENTI PER L'ORDINE

---

<b>No.</b>	43356
<b>EAN</b>	4002888433563

### COMPOSIZIONE DEL CAVO

---

<b>Lunghezza</b>	5m (16.4ft)
<b>Standard</b>	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0
<b>Colore</b>	Nero
<b>Tipo</b>	Rotondo
<b>Diametro della Guaina</b>	5.5mm (0.22in)
<b>Materiale della Guaina</b>	PVC
<b>Materiale del Conduttore</b>	Rame stagnato
<b>Dimensione del Conduttore</b>	28AWG+28AWG+22AWG
<b>Schermatura</b>	85% AL-MG

### VARIE

---

<b>Tipo di imballaggio</b>	Polybag
<b>Dimensioni confezione</b>	236x255mm (9.29x10.04in)
<b>Peso netto</b>	0.198kg (0.44lb)
<b>Peso complessivo</b>	0.253kg (0.56lb)
<b>Garanzia (Anni)</b>	2
<b>Certificazioni</b>	CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

### RIFERIMENTI PER L'ORDINE

---

Prolunga attiva USB 3.1 C/C, 5m  
Manuale

### QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE IN DIVERSE LUNGHEZZE

---

0

N° art. **43356**

# RALLONGE ACTIVE USB 3.1 C/C, 5M

**RALLONGE ACTIVE 5M USB 3.1 À CONNECTER SUR UN PORT USB TYPE C**

## DESCRIPTION

- Rallonge active USB 3.1 de 5 mètres
- Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 5Gbit/s
- Prise DC pour la connexion d'une alimentation externe en option
- Pour des distances encore plus grandes, il suffit de connecter deux câbles en série.
- Garantie 2 ans

La rallonge active USB 3.1 de Lindy utilise des composants électroniques actifs intégrés pour prolonger la longueur du câble d'un dispositif USB 3.1 de 5 m supplémentaires tout en continuant à prendre en charge des taux de transfert de données rapides et efficaces allant jusqu'à 5 Gbit/s. Doté de connecteurs d'entrée USB-C et de sortie femelle USB-C réversibles, ce câble d'extension permet de connecter des périphériques de type C tels que des lecteurs flash, des smartphones ou des tablettes sur de plus longues distances sans compromettre les vitesses de transfert de données, ce qui est idéal lorsque le périphérique hôte de type C est difficile d'accès de manière répétée ou lors de la connexion de périphériques USB pouvant être utilisés à distance tels que des hubs de type C à interfaces multiples. Compatible avec tous les ordinateurs équipés d'USB 3.1 Type C et Thunderbolt 3 (y compris Apple M1), cette extension est parfaite pour les derniers ordinateurs portables, Macbooks et ordinateurs Type C. Grâce à sa fonctionnalité plug and play, cette rallonge peut être installée rapidement et avec un minimum d'efforts.

La rallonge active USB dispose également d'une prise DC pour connecter une alimentation externe (5V 1A, non incluse) lors de l'utilisation de périphériques USB ayant des besoins en énergie plus élevés. Veuillez noter que USB Power Delivery et DisplayPort Alternate Mode ne sont pas pris en charge.

## PRODUITS RATTACHÉS

43270

## RALLONGE ACTIVE USB 3.1 C/C, 5M

### CONNECTEURS

<b>Connecteur A</b>	USB Type C mâle
<b>Connecteur B</b>	USB Type C femelle
<b>Alimentation</b>	Connecteur DC 3.5/1.35mm
<b>Matériau du boîtier</b>	ABS
<b>Revêtement du connecteur</b>	Connecteur plaqué Nickel
<b>Matériau des broches</b>	Cuivre
<b>Revêtement des broches</b>	Or
<b>Dimensions (approx.) LxIxH</b>	USB C mâle: 30.2x12.4x8mm (1.19x0.49x0.31in) USB C femelle (boîtier): 62x23.1x12.3mm (2.44x0.91x0.48in)

### SPÉCIFICATIONS

<b>Bande passante supportée</b>	5Gbit/s
<b>Atténuation nominale</b>	-
<b>Rayon de courbure minimal</b>	36mm (1.42in)
<b>Charge des traction maximale</b>	-
<b>Température de fonctionnement</b>	0°C à 40°C (32°F - 104°F)
<b>Température de stockage</b>	-10°C à 60°C (14°F - 140°F)
<b>Média de transmission</b>	Paires torsadées
<b>Technologie de transmission</b>	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0

### INFORMATIONS COMMERCIALES

<b>No.</b>	43356
<b>EAN</b>	4002888433563

### DÉTAILS DU CABLE

<b>Longueur</b>	5m (16.4ft)
<b>Norme</b>	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Type</b>	Rond
<b>Diamètre de la gaine</b>	5.5mm (0.22in)
<b>Matériau de la gaine</b>	PVC
<b>Matériau des conducteurs</b>	Cuivre étamé
<b>Section des conducteurs</b>	28AWG+28AWG+22AWG
<b>Blindage</b>	85% AL-MG

### DIVERS

<b>Type d'emballage</b>	Sachet individuel
<b>Dimensions de l'emballage</b>	236x255mm (9.29x10.04in)
<b>Poids net</b>	0.198kg (0.44lb)
<b>Poids brut</b>	0.253kg (0.56lb)
<b>Garantie (années)</b>	2
<b>Certifié</b>	CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Rallonge active USB 3.1 C/C 5m  
Manual Lindy

**CE PRODUIT EST ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS  
D'AUTRES LONGUEURS**

0