

ML1050STi

Projecteur LED ultra-compact à courte portée



- **HD Ready et technologie LED** - Idéal pour les films, les jeux et les présentations sans PC!
- **Objectif à courte focale avec mise au point automatique**
- **Fonctionnalités** : lecteur multimédia intégré, option Wireless, HDMI, microSD et haut-parleur intégré.
- **Ultra compact et léger** - seulement 420g

Après le succès du ML1050ST+, le ML1050STi offre de nouveaux outils et fonctionnalités. Compact et polyvalent, le ML1050STi est idéal pour les présentations en déplacement ou les films à la maison. Pour plus de contrôle, il est doté d'une connectique RS232 pour les installations discrètes.



Specifications

EAN: 5055387668317, Colour: White+Gray	
UPC: 796435 44 744 1, Colour: White+Gray	
Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	WXGA (1280x800)
Luminosité (HK/ANSI)	1000/535
Contraste	20 000:1
Affichage (natif)	16:10
Affichage compatible	4:3, 16:9
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Correction trapèze automatique verticale	Oui
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	90%
Taille d'écran	1.27m ~ 2.54m (50" ~ 100") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	LED
Durée de vie LED	20 000 heures
Optique	
Rapport de projection	0.8:1
Distance de projection (m)	0.86m - 1.72m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	8.02mm/0.32"
Offset natif	100%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 1.4b, 1 x carte microSD , 1 x USB-A lecteur Sorties 1 x Audio 3.5mm Contrôle 1 x RS232 (via mini USB connector)
Général	
Niveau sonore (min)	22dB
Niveau sonore (max)	29db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
Compatibilité 3D	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	12 Langues: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Grec, Italien, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turque
Fonctionnement 24/7	Oui
Conditions de fonctionnement	0°C~40°C/41°F~95°F, max altitude 2500M/8202.5ft, max humidity 85%
Télécommande	Taille d'une carte de crédit
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	2W
Contenu de la boîte	Sac de transport Câble I/O universel Câble d'alimentation AC Télécommande 1x pile CR2032 Guide de démarrage rapide 1x adaptateur RS232 Mini-USB
Compatibilité avec un système d'exploitation	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Temps de réponse	16.00ms
Modèles sans fil en option	EZC-USB
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	23W
Consommation énergétique (max)	67W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	112 x 123 x 57mm
Poids brut	1.2 kg
Poids net	0.4 kg

