

# ZH551

Projecteur laser Full HD sans fil et Eco-friendly



- **Projecteur laser Full HD DuraCore lumineux - 5600 lumens et certifié IP6X**
- **Compact pour une installation facile - Zoom 1,6x, projection à 360 degrés et en mode portrait**
- **Optoma Management Suite (OMSC)<sup>TM</sup> - Gérez et contrôlez vos appareils à distance avec surveillance en temps réel et planification, pour réduire les pannes, optimiser les opérations et baisser les coûts.**
- **Partage de contenu sans fil - Partagez facilement du contenu grâce à la fonction intégrée de partage d'écran sans fil Miracast.**

Le ZH551 est un projecteur laser DuraCore compact, conçu pour assurer une collaboration parfaite et une gestion facile. Réalisez des présentations sans fil et partagez du contenu grâce à Miracast, et optimisez vos opérations grâce à la solution Optoma Management Suite (OMSC)<sup>TM</sup> qui vous permet de surveiller et de contrôler vos appareils à distance. Alliant performances puissantes, technologie sans fil et installation flexible, le ZH551 est parfaitement adapté aux espaces éducatifs et professionnels.



# Specifications

EAN: 5055387669062 , Colour: White



## Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP®
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité	5 600 lumens
Contraste	300 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - horizontale	30°
Correction trapèze - verticale	30°
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.71m ~ 3.68m (28" ~ 145") diagonale

## Lampe (Infos)

Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures

## Optique

Rapport de projection	1.4:1 ~ 2.24:1
Distance de projection (m)	1m - 9.3m
Zoom	1.6
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens shift	Vertical +15%
Offset natif	118%
Lens shift	Oui - see product downloads for more information

## Connectivité

Connectiques (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 2 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x VGA <b>Sorties</b> 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A power 1.5A <b>Contrôle</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V
--------------------------------	---

## Général

Niveau sonore (min)	28dB
Niveau sonore (max)	30db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	Refer to User Manual OSD tree
Compatibilité 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Indice IP	IP6X
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500m
Télécommande	Taille d'une carte de crédit
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	15W
Contenu de la boîte	Cordon d'alimentation AC Télécommande 2 piles AAA Guide de démarrage rapide
Modèles sans fil en option	Miracast

## Puissance

Alimentation	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Consommation énergétique (veille)	<0.5W
Consommation énergétique (min)	155W
Consommation énergétique (max)	245W

## Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	274 x 216 x 108mm
Poids brut	4.3 kg
Poids net	2.9 kg