

[Cliquez pour imprimer cette page](#)



E-VISION 5000 UST

THE VISIONARIES CHOICE



E-Vision 5000 UST

5,000 ISO / 4,250 ISO Lumens | Contraste: 2,000,000:1 (FO/FO) | Réf. pièce: 124-362

Spécifications clés:

Système de couleurs:	Laser Phosphor
Spéc DMD:	Single chip 0.48" DMD
Rapport d'aspect:	16x10
Facteur de remplissage:	
Principales caractéristiques:	Video & Graphics Processing • HDMI 2.0 • Capable of displaying 1080p 120hz 8-bit • 2 x Digital Zoom • HSG Color Management • Sealed Engine • Auto Power On / Off Geometry Correction & Lenses info • Keystone Adjustment 2D : V/H: +/- 15 steps (±15 Degree) • Image offset 122% (+/- 5%) Colour Processing • 4 Segment (RGBY) / 2X Color Wheel

	>90% Rec709										
Compatibilité de la source	Normes graphiques jusqu'à une résolution de 1920 x 1200 à 60Hz. Input support for 4K-UHD, 3840 x 2160										
Inputs/Outputs	Vidéo et informatique										
	Type	Connecteur	Qté								
	VGA-In	VGA-In (15pin D-Sub)	1								
	HDMI 2.0	HDMI 2.0	2								
	.										
	Communication et contrôle										
	Type	Connecteur	Qté								
	Lan (RJ45)	RJ45	1								
	DC 12v Trigger (3.5mm Jack)	3.5mm Jack	1								
	RS-232 In	RS232	1								
Formats 3D	3D ready (DLP link, PC + Video), 3D Mandatory formats supported (Top/bottom, Side by Side, Frame Sequential).										
Formats HDTV	720p, 1080i and 1080p										
Compatibilité informatique	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA										
Bande passante											
Télécommande	IR remote control										
Contrôle de l'automatisation	Alert Mail for Projector LAN Control-Crestron Roomview-Connected LAN Control-Crestron eControl LAN control - Extron LAN Control-PJ Link compatible LAN Control-AMX SSDP LAN to RS232 (RS232 by Telnet)										
Température de couleur											
Operation											
Type de lampe	Source de lumière laser										
Longévité classique de la lampe	15,000 hours										
Objectifs	<table><tr><th>Objectif</th><th>Réf</th><th>Plage de mise au point*</th><th>Déplacement de l'objectif</th></tr><tr><td>0.25:1 (fixed)</td><td>N/A</td><td>0.336m - 0.739m</td><td>N/A</td></tr></table>			Objectif	Réf	Plage de mise au point*	Déplacement de l'objectif	0.25:1 (fixed)	N/A	0.336m - 0.739m	N/A
	Objectif	Réf	Plage de mise au point*	Déplacement de l'objectif							
0.25:1 (fixed)	N/A	0.336m - 0.739m	N/A								
	* Les plages focales de l'objectif ci-dessus sont les distances optimisées mais sont susceptibles de se concentrer davantage, veuillez contacter le représentant local de la marque pour plus de détails. Tolérances de rapport d'objectif : Série E-Vision : +/- 3 %. Série HighLite : +/- 5 %. Série M-Vision : +/- 2 %. Série Titan : +/- 2 %, Série INSIGHT : +/- 2 %.										
Monture d'objectif	Déplacement de l'objectif Zoom et mise au point manuels avec déplacement horizontal et vertical.										

Fixation mécanique	Avant/Arrière Plafond avant/arrière Deux pieds avant réglables Châssis compatible avec le montage au plafond avec 4 trous de montage M4			
Orientation	Sur table ou inversé: Oui Projection vers le haut: Oui Projection vers le bas: Oui Roulement (Portrait): Oui			
Puissance requise	100-240VAC 50/60Hz puissance monophasée			
Consommation électrique	Mode normal (100%): 370@240VAC Eco Mode (80%) 290W @240VAC			
Dissipation thermique	Normal Mode (typical):1263 BTU/Hour @ 240VAC Eco Mode (Typical) 990 BTU/Hour at 240VAC			
Bruit du ventilateur	Normal Mode (Typical): 35 dBA / Eco 33 dBA			
Température en fonct./stockage:	En fonctionnement: : 0° to 40°C (32°F to 104°F) Storage: -20° to 60°C (-4°F to -140°F)			
Humidité pendant fonctionnement	10% to 85% sans condensation			
Poids (châssis seul)	9 kg / 19.8 lbs			
Dimensions	L: 405 mm W: 380 mm H: 150 mm (Excluding feet) L: 15.94 in W: 14.96 in H: 5.9 in			
Règlements de sécurité/CEM	FCC Class B, CE, CB, RoHS,			
Accessoires	<table><tr><td>Accessoires</td><td>Réf.</td></tr></table>		Accessoires	Réf.
	Accessoires	Réf.		
	<i>* Les dimensions sont fournies à titre indicatif uniquement et sont susceptibles d'être modifiées. Veuillez télécharger l'ensemble complet de fichiers CAO pour cet écran pour des informations plus précises.</i>			
Downloads				
User Guide	User Guides Laser Risk Group Document Important Information (German) . Important Information (French) .			



DIGITAL PROJECTION, LTD



Greenside Way, Middleton Manchester, UK

M24 1XX



T: +44.161.947.3300 | F: +44.161.684.7674



www.digitalprojection.co.uk



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. ©2022 Digital Projection. DLP®, Digital



DIGITAL PROJECTION, INC



55 Chastain Road, Suite 115 Kennesaw, GA.

30144



T: 770.420.1350 | F: 770.420.1360



www.digitalprojection.com



DIGITAL PROJECTION, CHINA



Rm A2301, Shaoyaoju 101 North Lane, Shi Ao

**International Center, Chaoyang District, Beijing 100029,
PR China**



T: +86.10.58239771 | F: +86 10 58239770

LightProcessing™ et DMD sont des marques
déposées de TexasInstruments, Inc



Certificate Number 13629
ISO 9001