

## ML750i

Une projection puissante dans le creux de votre main



- **Ultra-portable et prêt pour le départ - Une grande image dans un design compact**
- **Partage et pilotage sans fil - Mise en miroir, partage d'écran et contrôle à distance**
- **Installation facile - Obtenez une image nette et alignée en quelques secondes grâce réglage automatique de la mise au point et du trapèze**
- **Compact et léger**



Petit et puissant, le projecteur LED ultra-portable ML750i est la solution idéale pour projeter partout. Pesant moins d'un kilo et suffisamment compact pour tenir dans la main, il est parfait pour les trajets entre la maison et le bureau.

# Specifications

EAN: 5055387668324, Colour: White+Gray

UPC: 796435 44 746 5, Colour: White+Gray



## Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP®
Résolution native	WXGA (1280x800)
Luminosité (HK/ANSI)	700/450
Contraste	20 000:1
Affichage (natif)	16:10
Affichage compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	85%
Taille d'écran	0.43m ~ 2.54m (17" ~ 100") diagonale

## Lampe (Infos)

Source lumineuse	LED
Durée de vie LED	20 000 heures

## Optique

Rapport de projection	1.5:1
Distance de projection (m)	0.55m - 3.23m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	14.95
Offset natif	100%

## Connectivité

Connectiques (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 1 x HDMI 1.4b, 1 x carte microSD , 1 x USB-A lecteur <b>Sorties</b> 1 x Audio 3.5mm <b>Contrôle</b> 1 x RS232 (via mini USB connector)
--------------------------------	---

## Général

Niveau sonore (min)	29dB
Niveau sonore (max)	32db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
Compatibilité 3D	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	12 Langues: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Grec, Italien, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turque
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500m
Télécommande	Taille d'une carte de crédit
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	2W
Contenu de la boîte	Carry bag Universal I/O cable AC power cord Remote control 1x CR2032 Battery Basic user manual 1x RS232 Mini-USB adaptor
Temps de réponse	16.00ms
Modèles sans fil en option	EZC-USB

## Puissance

Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	23W
Consommation énergétique (max)	67W

## Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	105 x 106 x 39mm
Poids brut	1.31 kg
Poids net	0.425 kg