

# ML1050STi

Projecteur LED ultra-compact à courte portée



- **HD Ready et technologie LED** - Idéal pour les films, les jeux et les présentations sans PC!
- **Objectif à courte focale avec mise au point automatique**
- **Fonctionnalités** : lecteur multimédia intégré, option Wireless, HDMI, microSD et haut-parleur intégré.
- **Ultra compact et léger** - seulement 420g

Après le succès du ML1050ST+, le ML1050STi offre de nouveaux outils et fonctionnalités. Compact et polyvalent, le ML1050STi est idéal pour les présentations en déplacement ou les films à la maison. Pour plus de contrôle, il est doté d'une connectique RS232 pour les installations discrètes.



Specifications

|                                              |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN: 5055387668317, Colour: White+Gray       |                                                                                                                                                                   |
| UPC: 796435 44 744 1, Colour: White+Gray     |                                                                                                                                                                   |
| Affichage/image                              |                                                                                                                                                                   |
| Technologie d'affichage                      | DLP®                                                                                                                                                              |
| Résolution native                            | WXGA (1280x800)                                                                                                                                                   |
| Luminosité (HK/ANSI)                         | 1000/535                                                                                                                                                          |
| Contraste                                    | 20 000:1                                                                                                                                                          |
| Affichage (natif)                            | 16:10                                                                                                                                                             |
| Affichage compatible                         | 4:3, 16:9                                                                                                                                                         |
| Correction trapèze - verticale               | +/-40°                                                                                                                                                            |
| Correction trapèze automatique verticale     | Oui                                                                                                                                                               |
| Fréquence de balayage horizontal             | 15.375 ~ 91.146Khz                                                                                                                                                |
| Fréquence de balayage vertical               | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz                                                                                                                                             |
| Uniformité                                   | 90%                                                                                                                                                               |
| Taille d'écran                               | 1.27m ~ 2.54m (50" ~ 100") diagonale                                                                                                                              |
| Lampe (Infos)                                |                                                                                                                                                                   |
| Source lumineuse                             | LED                                                                                                                                                               |
| Durée de vie LED                             | 20 000 heures                                                                                                                                                     |
| Optique                                      |                                                                                                                                                                   |
| Rapport de projection                        | 0.8:1                                                                                                                                                             |
| Distance de projection (m)                   | 0.86m - 1.72m                                                                                                                                                     |
| Type de zoom                                 | Fixe                                                                                                                                                              |
| Longueur de la focale (mm)                   | 8.02mm/0.32"                                                                                                                                                      |
| Offset natif                                 | 100%                                                                                                                                                              |
| Connectivité                                 |                                                                                                                                                                   |
| Connectiques (Entrées/Sorties)               | Entrées 1 x HDMI 1.4b, 1 x carte microSD , 1 x USB-A lecteur<br>Sorties 1 x Audio 3.5mm<br>Contrôle 1 x RS232 (via mini USB connector)                            |
| Général                                      |                                                                                                                                                                   |
| Niveau sonore (min)                          | 22dB                                                                                                                                                              |
| Niveau sonore (max)                          | 29db                                                                                                                                                              |
| Compatibilité PC                             | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac                                                                                                                    |
| Compatibilité 2D                             | 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)                                                                                                                     |
| Compatibilité 3D                             | SVGA 120Hz, XGA 120Hz                                                                                                                                             |
| 3D                                           | 3D ready                                                                                                                                                          |
| Sécurité                                     | Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe                                                                                                |
| OSD / Affichage des langues                  | 12 Langues: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Grec, Italien, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turque                                        |
| Fonctionnement 24/7                          | Oui                                                                                                                                                               |
| Conditions de fonctionnement                 | 0°C~40°C/41°F~95°F, max altitude 2500M/8202.5ft, max humidity 85%                                                                                                 |
| Télécommande                                 | Taille d'une carte de crédit                                                                                                                                      |
| Nombre de haut-parleurs                      | 1                                                                                                                                                                 |
| Haut-parleur (Watts)                         | 2W                                                                                                                                                                |
| Contenu de la boîte                          | Sac de transport<br>Câble I/O universel<br>Câble d'alimentation AC<br>Télécommande<br>1x pile CR2032<br>Guide de démarrage rapide<br>1x adaptateur RS232 Mini-USB |
| Compatibilité avec un système d'exploitation | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+                                                                                                     |
| Temps de réponse                             | 16.00ms                                                                                                                                                           |
| Modèles sans fil en option                   | EZC-USB                                                                                                                                                           |
| Puissance                                    |                                                                                                                                                                   |
| Alimentation                                 | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz                                                                                                                                             |
| Consommation énergétique (veille)            | 0.5W                                                                                                                                                              |
| Consommation énergétique (min)               | 23W                                                                                                                                                               |
| Consommation énergétique (max)               | 67W                                                                                                                                                               |
| Poids et dimensions                          |                                                                                                                                                                   |
| Dimensions (LxPxH)                           | 112 x 123 x 57mm                                                                                                                                                  |
| Poids brut                                   | 1.2 kg                                                                                                                                                            |
| Poids net                                    | 0.4 kg                                                                                                                                                            |

