

LW351ST

Projecteur WXGA compact à 4 LED, à courte focale et haute luminosité



- **Luminosité de 3 500 lumens ISO pour une projection avec éclairage ambiant - Projecteur WXGA à 4 LED**
- **Compact et à focale courte pour une installation facile – projection à 360 degrés et en mode portrait**
- **Optoma Management Suite (OMSC)[™] : gérez et surveillez vos appareils à distance avec suivi en temps réel et planification pour limiter les pannes, optimiser les opérations et réduire les coûts.**
- **Application Optoma Smart Control : simplifie la gestion des appareils et vous permet de les commander, de les contrôler et d'effectuer des réglages d'image, le tout depuis votre appareil mobile.**



Le LW351ST est l'un des projecteurs WXGA à courte focale les plus compacts et les plus simples d'utilisation d'Optoma à ce jour. Conçu pour un fonctionnement continu sans entretien, ce projecteur de 3 500 lumens ISO offre des performances d'image exceptionnelles, des possibilités d'installation flexibles et de nombreuses options de connectivité, le tout dans un format élégant et compact.

Compatible avec Optoma Management Suite (OMSC)[™] et la dernière application Smart Control d'Optoma, il vous permet de contrôler et de gérer vos appareils à distance en toute simplicité.

Specifications

EAN: 5 055387 669581, Colour: White

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP®
Résolution native	WXGA (1280x800)
Luminosité ISO 21118	3 500
Contraste	300 000:1
Affichage (natif)	16:10
Affichage compatible	4:3,16:9,16:10
Correction trapèze - horizontale	+/-30°
Correction trapèze - verticale	+/-30°
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	15 ~ 102Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	85%
Taille d'écran	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	4 LED
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	0.49:1
Distance de projection (m)	0.317m - 3.166m
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	22 ~ 24.1
Offset natif	100%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45
Général	
Niveau sonore (min)	29dB
Niveau sonore (max)	35db
Compatibilité PC	SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 3000m
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation secteur Télécommande 2 piles AAA Guide de démarrage rapide
Puissance	
Alimentation	AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	<0.5W
Consommation énergétique (min)	124W
Consommation énergétique (max)	226W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	307 x 228 x 125mm
Poids brut	5 kg
Poids net	3.2 kg

