



Kit extender VGA & Audio Cat.5e, 300m

No.: 32540

Description

Cet extender transmet les signaux VGA et audio via une liaison dédiée sur câble réseau Cat.5/6. Il permet un transfert en utilisant du câble d'installation (monobrin) de haute qualité, jusqu'à 300m. L'émetteur (Transmitter) dispose de ports moniteur local de façon à pouvoir y connecter un écran ainsi que des haut-parleurs ou un casque audio.

- Déport pour signaux VGA jusqu'à 300m
- Prend en charge les hautes résolutions 1920x1200@60Hz ou 1600x1200@60Hz
- Gain et netteté réglables
- Unités émetteur et récepteur simples à installer
- Alimentations fournies

Merci de commander le câble de raccordement Cat.5/6 en connectique RJ45 séparément.

Note !

Nous recommandons l'utilisation de notre [synchronisateur VGA](#) (N° Art 32766, à utiliser avec des adaptateurs DC [N° Art. 70262](#) ou [N° Art. 70263](#)) si des dégradations de la qualité de l'image sont à constater sur l'écran distant.

Détails techniques

Spécifications

- Interface AV : VGA
- Norme: -
- Bande passante prise en charge: -
- Distance maximale: 300m (984.24ft)
- Résolution maximale: 1920x1200@60Hz
- Prise en charge HDCP: -
- Pass Through EDID: -
- Audio pris en charge: Mono analogique
- Ports audio dédiés: 3.5mm
- Prise en charge IR: -
- Prise en charge CEC: -
- Interface série: -
- Protocole de transmission: -

- Média de transmission : 1 x Cat.5e
- Classe laser (uniqu. fibre optique): -
- Longueur d'onde (uniqu. Fibre optique): -
- Chipset: -
- Fonctions spécifiques:
 - Contrôle du contraste & de la netteté
 - Sortie VGA locale

Connectiques

- Entrées émetteur: VGA (Femelle), 3.5mm (Femelle)
- Sorties émetteur: RJ45 (Femelle), VGA (Femelle), 3.5mm (Femelle)
- Entrées récepteur: RJ45 (Femelle)
- Sorties récepteur: VGA (Femelle), 3.5mm (Femelle)
- Ports bidirectionnels: -
- Alimentation: Prise DC 3.5/1.35mm

Propriétés physiques

- Dimensions (LxlxH):
 - Emetteur: 100x65x26mm / 3.94x2.56x1.02in
 - Récepteur: 82x43x23mm / 3.23x1.69x0.91in
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net:
 - Emetteur: 0.140 kg (0.31lb)
 - Récepteur: 0.110 kg (0.24lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
- Température de stockage: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Humidité relative: 10 - 85% RH (non condensée)
- Puissance: 5VDC 1A
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Boite en carton
- Dimensions de l'emballage: 205x190x60mm (8.07x7.48x2.36in)
- Poids total: 0.6kg (1.32lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenu de l'emballage:

- Emetteur
- Récepteur
- 2 x Alimentation multi-pays (EU, UK, US & AUS)
- Manuel Lindy

Informations commerciales

- No: 32540
- EAN: 4002888325400