



Répéteur HDMI 2.0 10.2G 50m

No.: 38015

Transmet les signaux HDMI avec résolution jusqu'à 1080p sur jusqu'à 50m et des résolutions UHD 4K30 jusqu'à 35m via câble HDMI SLD

Description

- Répète les signaux HDMI sur 50 m - connecte deux câbles HDMI ensemble pour allonger les distances de transmission
- Prend en charge des résolutions de 1920x1080p à 60Hz sur 50 m et de 3840x2160p à 60Hz 4:2:0 sur 35 m
- Alimenté par l'interface HDMI, aucune alimentation externe n'est requise
- HDCP Pass-through
- Garantie 2 ans

Le Répéteur HDMI 2.0 10.2G 50m de LINDY est une solution peu coûteuse qui permet d'étendre les signaux HDMI jusqu'à 50 m, sans compression ni perte de qualité de l'image. Ce répéteur prend en charge la bande passante minimale de 10,2 G requise pour les résolutions 4K de plus de 35 m ou Full HD de 1920 x 1080p à 60Hz sur 50 m. La prise en charge de HDCP 1.4 et 2.2 assure également la lecture sans problème de nombreux films 4K Ultra HD, émissions de télévision et autres contenus 4K, ainsi que des signaux Full HD.

Alimenté via l'interface HDMI, ce répéteur est idéal pour les nouveaux installateurs à la recherche d'une solution rentable pour la transmission de signaux HDMI sur de longues distances, sans compromis sur les performances vidéo ou audio. En connectant simplement deux câbles HDMI distincts à l'une des extrémités du répéteur, aux périphériques tels que les décodeurs et les lecteurs Blu-Ray, ainsi qu'aux écrans et projecteurs HDMI, le processus d'installation est rapide et efficace, idéal pour une installation à domicile.

Détails techniques

Spécifications

- Interface AV: HDMI
- Norme: HDMI 1.4
- Bande passante prise en charge: 10.2 Gbit/s
- Distance maximale:
 - 35m (114.83ft) 3840x2160@60Hz 4:2:0 8bit
 - 35m (114.83ft) 3840x2160@30Hz 4:4:4 8Bit
 - 50m (164.04ft) 1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit
- Distance maximale (Entrée):
 - 15m (49.21ft) - 3840x2160@60Hz 4:2:0 8bit
 - 15m (49.21ft) - 3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit
 - 20m (65.62ft) - 1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit
- Distance maximale (Sortie):

- 20m (65.62ft) - 3840x2160@60Hz 4:2:0 8bit
- 20m (65.262t) - 3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit
- 30m (98.42ft) - 1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit
- Résolution maximale: 3840x2160@60Hz 4:2:0 8bit
- Prise en charge HDCP: Pass-through
- Média de transmission: 2 x câble HDMI
- Caractéristiques spécifiques: -

Connecteurs

- Entrées: HDMI (Femelle)
- Sorties: HDMI (Femelle)
- Alimentation: -

Propriétés Physiques

- Dimensions du boîtier LxH: 50x27x15mm (1.97x1.06x0.59in)
- Matériau du boîtier: Plastique ABS
- Poids net: 0.015kg (0.03lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Humidité relative: 20 - 90% RH (non condensée)
- Puissance: -
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 115x76x31mm (4.53x2.99x1.22in)
- Poids Total: 0.095kg (0.21lb)
- Garantie (Années): 2
- Certifications: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenu de l'emballage

- Répéteur HDMI
- Manuel Lindy

Informations commerciales

- No.: 38015
- EAN: 4002888380157