



Scaler HDMI 4 ports 4K pour mur d'écrans

No.: 38135

Le scaler HDMI 2x2 4K30 UHD mur d'écran distribue et met à l'échelle un signal d'entrée HDMI 4K UHD vers 4 écrans

Description

- Mise à l'échelle d'une seule entrée HDMI sur 4 écrans (2x2, 4x1, 1x4)
- Des murs d'images plus grands (jusqu'à 15x15) peuvent être créés en utilisant des scalers supplémentaires combinés avec des splitters HDMI.
- Correction des bords d'écran et réglage de l'image
- Prend en charge des résolutions d'entrée allant jusqu'à 3840/4096x2160p
- Garantie 2 ans

LeScaler HDMI 4 ports 4K pour mur d'écrans permet de disposer librement une source d'entrée HDMI 4K UHD sur 4 écrans (TV ou moniteur) dans une variété de configurations (2x2, 4x1, 1x4). Des murs d'écrans plus grands (jusqu'à 15x15) peuvent être créés en utilisant un splitter HDMI et plusieurs scalers.

Chaque sortie peut être ajustée pour la correction des bords d'écran, le contraste, la luminosité, la saturation et la teinte afin que vous puissiez optimiser l'apparence de votre mur vidéo.

Ce produit flexible et riche en fonctionnalités a été conçu pour être utilisé dans un certain nombre d'applications différentes, telles que :

Publicité publique
Présentation numérique
Radiodiffusion et contrôle
Surveillance et contrôle
Salle de conférence et de réunion

Le scaler, ou plusieurs scalers dans les grandes installations, peut être contrôlé par une simple application de contrôle (disponible en téléchargement) ou via RS232 et Telnet en utilisant les commandes listées dans le manuel utilisateur, ce qui facilite son intégration dans votre installation.

Détails techniques

Spécifications

- Interface AV: HDMI
- Norme: HDMI 1.4
- Bande passante prise en charge: 9 Gbits/s
- Résolution maximale en entrée: 4096x2160@24Hz
- Résolution maximale en sortie: 1920x1200@30Hz
- Prise en charge HDCP: 1.4
- Audio: Audio Pass Through
- Ports audio dédiés: HDMI
- Caractéristiques spécifiques: Prise en charge du contrôle RS232 et RJ45

Connecteurs

- Entrée: 1 x HDMI (femelle)
- Sorties: 4 x HDMI (femelle)
- Alimentation: Prise ronde DC 5.5/2.5mm

Propriétés physiques

- Dimensions LxIxH: 438x269x44mm (17.24x10.59x1.73in)
- Matériaux du boîtier: Métal
- Poids net: 3.224kg (7.11lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Humidité: 20 - 90% RH (non condensée)
- Puissance: 12VDC 3A
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 575x410x140mm (22.64x16.14x5.51in)
- Poids brut: 4.362kg (9.62lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, REACH et RoHS

Contenu de l'emballage

- Scaler HDMI 1:4 4K mur d'écrans
- Équerres de montage
- Alimentation multi-pays (EU, UK, US & AUS)
- Manuel Lindy & guide d'installation rapide

Informations commerciales

- No. 38135
- EAN: 4002888381352