



## Switch Matrix HDMI 2.0 6x2, avec fonction PiP, 10.2G

No.: 38148

Prend en charge les résolutions Ultra HD jusqu'à 4K, 1080P & 3D et commute indépendamment 6 entrées vers 2 sorties . La fonction PiP permet d'afficher les signaux sous forme de vignettes.

### Description

**Le commutateur Matrix 6x2 HDMI 2.0 LINDY permet de commuter librement 6 sources HDMI vers 2 ports de sorties HDMI . La fonction PiP (Picture-in-Picture) affiche tous les autres signaux en mode vignettes pour en permettre la sélection plus rapide à l'aide de la télécommande fournie.**

- Prise en charge HDMI 2.0
- Prise en charge HDCP 2.2 sur le port d'entrée 1 et sur les deux sorties, les ports 2 à 6 prennent en charge HDMI 2.0 avec HDCP 1.4
- Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 4K Ultra HD, jusqu'à 4096x2160@24Hz (2160p24), jusqu'à 3840 x 2160 @ 60Hz en YCbCr 4:2:0 8bpc ou 3840 x 2160 @ 30Hz, YCbCr 4:4:4 8bpc, ainsi que Full HD 1080p et 3D
- HDR non supporté
- PiP - affichage sous forme de vignettes pour des résolutions jusqu'à Full HD pour une commutation simplifiée et pour garder un oeil sur les autres signaux
- L'entrée 6 prend en charge la fonction MHL 2.0 via câble MHL actif
- La sortie A prend en charge la fonction ARC - Audio Return Channel
- Commutation via boutons sur le boîtier et télécommande IR
- Chaque entrée peut être commutée à tout moment sur chaque sortie, même parallèlement à d'autres
- Prend en charge les longueurs de câbles de 10m en entrée et de 10m en sortie

### Détails techniques

#### Spécifications

- Interface AV: HDMI
- Norme: HDMI 2.0
- Bande passante prise en charge: 10.2 Gbit/s
- Résolution maximale: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Prise en charge HDCP: 2.2
- Audio:
  - Audio Pass-through
  - Extraction audio LPCM

- Prise en charge IR: 30-60kHz
- Prise en charge CEC: Pass-Through (Port 1)
- Interface série: -
- Ecran LED / LCD: -
- Contrôle: IR
- Caractéristiques spécifiques:
  - Contrôle EDID
  - Extraction audio ARC
  - Picture in Picture
  - MHL

#### **Connectiques**

- Entrées: 6 x HDMI (femelle)
- Sorties: 2 x HDMI (femelle), 3.5mm Audio (femelle), TOSLink Audio (femelle)
- Contrôle: -
- Alimentation: Prise ronde DC 5.5/2.1mm

#### **Propriétés physiques**

- Dimensions LxH: 260x120x30mm (10.24x4.72x1.18in)
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 0.87kg (1.92lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Humidité relative: 20 - 90% RH (sans condensation)
- Puissance: 5VDC 2A
- Couleur: Noir

#### **Divers**

- Type d'emballage: Boite en Carton
- Dimensions de l'emballage: 305x240x60mm (12.01x9.45x2.36in)
- Poids total: 1.1kg (2.43lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

#### **Contenu de l'emballage**

- Matrix HDMI
- Télécommande IR
- Kit de montage
- Alimentation multi-pays (EU, UK, US & AUS)
- Manuel Lindy

#### **Informations commerciales**

- No.: 38148
- EAN: 4002888381482