



## Splitter HDMI vers HDMI & VGA avec Audio

No.: 38149

Affiche simultanément des signaux HDMI et VGA vers deux écrans

### Description

- Splitter qui permet de transmettre le signal d'une source HDMI simultanément vers un écran HDMI et un VGA
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920x1200 @ 60 Hz, simultanément vers 2 écrans
- Prend en charge la conversion audio numérique vers analogique (prise jack 3.5mm)
- Equerres de montage fournies pour un montage dans des salles de réunion
- Garantie 2 ans

Ce splitter Lindy HDMI vers HDMI & VGA (audio inclus) vous permet de relier un appareil HDMI source vers deux écrans (1x HDMI, 1x VGA + Audio). Ce qui fournit la possibilité d'intégrer des écrans d'ancienne génération à vos installations de nouvelle génération, il est le compagnon idéal des salles de réunions ou de classes de tailles réduites.

Supporte jusqu'à 1920x1080p @60Hz 4:4:4 8bit (HDMI) / 60 Hz RGB (VGA) avec conversion directe du signal sans scaling (mise à l'échelle de l'image). Ce splitter est également capable d'une conversion audio numérique vers analogique.

Fourni avec équerres de montage et supporte jusqu'à 10m de câble (en entrée et en sortie) pour une installation flexible derrière un écran ou sous un bureau.

### Détails techniques

#### Spécifications

- Interface AV: HDMI vers HDMI & VGA
- Norme: HDMI 1.3
- Bande passante prise en charge: 10.2 Gbit/s
- Résolution maximale en entrée: 1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit
- Résolution maximale en sortie: 1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit (HDMI) / 60Hz RGB (VGA)
- Prise en charge HDCP: 1.4 (HDMI uniquement)
- Audio: Digital Audio Pass Through, conversion PCM Audio Analogique
- Ports audio dédiés: Audio Stéréo 3.5mm
- Caractéristiques spécifiques: -

#### Connecteurs

- Entrée: 1 x HDMI (femelle)

- Sorties: 1 x HDMI (femelle), 1 x VGA (femelle), 1 x Audio Stéréo 3.5mm (femelle)
- Alimentation: Prise ronde DC 5.5/2.5mm

#### **Propriétés physiques**

- Dimensions LxIxH: 94x72x25mm (3.7x2.83x0.98in)
- Matériaux du boîtier: Métal
- Poids net: 0.225kg (0.5lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Humidité: 0 – 60% RH (non condensée)
- Puissance: 5VDC 1A
- Couleur: Noir

#### **Divers**

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 135x185x50mm (5.31x7.28x1.97in)
- Poids brut: 0.325kg (0.72lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, REACH et RoHS

#### **Contenu de l'emballage**

- Convertisseur HDMI vers HDMI & VGA avec Audio
- 2x équerres de montage
- Alimentation multi-pays (EU, UK, US & AUS)
- Manuel Lindy

#### **Informations commerciales**

- No. 38149
- EAN: 4002888381499