



## Splitter HDMI 4K 2 ports, 2160p30 3D

No.: 38158

Splitter compact, distribue un signal HDMI sur deux sorties, pour résolutions Full HD jusqu'à 1080p et UHD jusqu'à 4Kx2K

### Description

**Ce splitter compact permet la connexion d'un signal HD comme les Box, lecteurs Blu-ray ou DVD, Playstation ou X-Box, ou encore de PC et distribue le signal vers deux écrans HDMI ou DVI.**

- Compatible HDMI 1.4/2.0, HDCP 1.4 et DVI 1.0
- Prise en charge des résolutions HDTV jusqu'à FullHD 1080p et Ultra High Definiton jusqu'à 4Kx2K en 30 Hz, max. 4096 x 2160, 2160p30
- Prend en charge l'audio numérique multi-canaux, 7.1, Dolby TrueHD, DTS Master Audio
- Garantie 2 ans

### Détails techniques

- Compatible HDMI 1.4/2.0, HDCP 1.4, FullHD 1080p, UHD 4K2K, 2160p30 et DVI 1.0
- Prise en charge des résolutions Full HD jusqu'à 1080i et 1080p jusqu'à 120Hz
- Prise en charge des résolutions UHD 4K jusqu'à 4096 x 2160 et 2160p30
- Prise en charge 3D d'après HDMI 1.4
- Prise en charge des profondeurs de couleurs étendues jusqu'à 3x12 bit ou 36 bit
- Bande passante jusqu'à 300MHz
- Prise en charge de l'audio numérique multi-canaux, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus et DTS-HD Master Audio

### Connectiques:

- Entrée: 1x HDMI femelle
- Sorties: 2x HDMI femelle

### Dimensions et poids, conditions de fonctionnement

- Alimentation avec 4 adaptateurs secteur (EURO, US, US, AUS),
- Voltages: 100...240VAC/ 5VDC ~1A, Level VI
- Puissance max. 5 Watt
- Températures de fonctionnement/stockage: 0°C – 40°C / -20°C – 70°C
- Humidité relative: 20 – 90% RH (non condensée)
- Dimensions (LxlxH): 7 x 6 x 2 cm (Splitter), 12 x 10 x 7 cm (emballage)

- Poids: 0,13kg (Splitter), 0,31 kg avec emballage

**Contenu de l'emballage:**

- Splitter HDMI 4K 2 ports
- Alimentation 100...240VAC avec 4 adaptateurs secteur (Euro, UK, US, AUS)
- Manuel multilingue

© LINDY 2019