



## Switch de Présentation Pro avec Extender HDBaseT

No.: 38281

Etend et commute plusieurs sources avec options audio étendues

### Description

- Switch de présentation professionnel pour connecter différentes sources à un affichage HDMI
- Prise en charge multi-format en entrée avec des résolutions jusqu'à 4K@60Hz et HDR
- Fourni avec un récepteur HDBaseT 70m avec IR et RS-232 pour des fonctions de contrôle étendues
- Options de contrôle via boutons poussoirs, IR, borniers, RS-232 et Web Gui pour une gestion simple et souple des appareils sources
- Garantie 2 ans

Le Switch de Présentation Pro de LINDY est une solution professionnelle polyvalente permettant de commuter plusieurs périphériques source AV et de les diffuser sur un seul écran HDMI tout en offrant un contrôle audio révolutionnaire et une extension du signal vidéo via un récepteur HDBaseT 70m fournit.

Grâce à la prise en charge des résolutions d'entrée allant jusqu'à 4K à 60Hz et à la prise en charge supplémentaire du format HDR, le contenu peut être visualisé avec une clarté incroyable, garantissant un affichage détaillé et attrayant de la vidéo 4K pour des présentations pédagogiques dans des salles de conférence, des formations en entreprise ou une utilisation dans des événements où les contenus doivent captiver le public.

En outre, ce commutateur propose une large gamme d'options et de connexions audio de qualité professionnelles pour non seulement ajouter un son multidimensionnel, afin de créer une expérience utilisateur plus immersive et interactive avec des entrées microphone, mais fourni également un meilleur contrôle pour mélanger automatiquement les signaux ou régler le volume de manière autonome, pour amplifier des sources audio spécifiques et réduire le bruit de fond si nécessaire, ce qui est idéal pour les annonces publiques lors de présentations.

Les périphériques source peuvent être simplement contrôlés à l'aide de diverses options de gestion, notamment Web GUI, signaux IR et Telnet, offrant à l'utilisateur un accès fiable et sans problème par le biais de la commutation du périphérique source, du réglage du volume et du menu OSD du commutateur.

Pour une flexibilité accrue, ce commutateur est fourni avec un récepteur HDBaseT de haute qualité pour atteindre les écrans et les projecteurs distants, à une distance maximale de 70 m, idéal pour les salles de conférence et les salles de présentation plus grandes. Ce récepteur dispose également de ports IR et RS-232 pour permettre un contrôle à distance à l'aide de la télécommande fournie ou d'un PC.

### Détails techniques

## Spécifications

- Interface AV: HDMI
- Norme: HDMI 2.0
- Bande passante prise en charge: 18Gbit/s
- Résolution maximale: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Prise en charge HDCP: 2.2
- Audio: 2 canaux LPCM
- Ports audio dédiés: Bloc de connexion
- Prise en charge IR: 20-60Khz
- Prise en charge CEC: Pass-through
- Interface série: RS232
- Caractéristiques spécifiques: Gestion EDID, extension HDBaseT

## Détails du câble

- Entrées: 3 x HDMI (femelle), DP (femelle), VGA (femelle), RJ-45 (femelle)
- Sorties: HDMI (femelle), RJ-45 (femelle)
- Contrôle: Boutons poussoirs, RJ-45 (IP), RS232, bloc de connexion
- Alimentation: Prise DC ronde 5.5/2.1mm

## Propriétés Physiques

- Dimensions (approx.) LxPxH: 220x44x150mm (8.66x1.73x5.91in)
- Matériau du boîtier: 220x44x150mm (8.66x1.73x5.91in)
- Poids net: 0.737kg (1.62lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Humidité relative: 20 – 90% RH (sans condensation)
- Puissance: 24VDC 1A
- Couleur: Noir

## Divers

- Type d'emballage: Boite en carton
- Dimensions de l'emballage: 320x96x314mm (12.6x3.78x12.36in)
- Poids brut: 2.133kg (4.7lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

## Contenu de l'emballage

- Switch de Présentation Pro
- Récepteur HDBaseT 70m
- 2 x équerres de montage
- Télécommande IR
- 2 x câbles capteurs IR
- 2 x câbles émetteurs IR
- Alimentation multi-pays (EU, UK, AUS & USA)
- Câble 3 prises RCA (femelle) vers VGA (mâle)
- Guide d'installation rapide

## Informations commerciales

- No.: 38281
- EAN: 4002888382816