



## Switch et Scaler de Présentation avec kit de modules encastrables

No.: 38282

Switch et Scaler de Présentation avec Kit de Modules Intégrables

### Description

- Commute entre les appareils HDMI, DisplayPort ou VGA connectés à un affichage
- Le kit de modules intégrables fournit un contrôle collaboratif simple
- Prend en charge 3 préselecons de scaling jusqu'à 4K@60Hz 4:2:0
- Injecte et extrait l'audio stéréo analogique
- Garantie 2 ans

Le Switch et Scaler de Présentation de LINDY est une solution professionnelle polyvalente permettant de commuter et de redimensionner les signaux de jusqu'à 4 périphériques source AV, pour les afficher sur un écran. Il offre plusieurs options de contrôle transparentes, notamment modules intégrables distincts pour la création d'un environnement de salle de réunion collaboratif ou des présentations attrayantes dans un environnement de travail ou dans l'éducation. Avec deux ports d'entrée HDMI, un port VGA et un port DisplayPort, ce commutateur peut être connecté à divers périphériques sources, y compris des ordinateurs personnels, des lecteurs multimédias ou des ordinateurs portables, pour un affichage sur un écran ou un projecteur. Avec la prise en charge des résolutions jusqu'à 4K à 60Hz 4:2:0, le contenu peut être visualisé en qualité Ultra HD très détaillée. La fonction scaler intégrée garantit l'utilisation optimale de la qualité vidéo de l'écran. Elle est facilement contrôlée par un bouton poussoir sur l'unité. L'audio stéréo de n'importe quel périphérique source VGA peut être intégré séparément au signal HDMI ou extrait sur des haut-parleurs stéréo pour ajouter de l'audio à double canal au contenu vidéo lorsque la transmission audio n'est pas disponible ou qu'un système de haut-parleurs est préférable.

Des modules intégrables HDMI, DisplayPort et VGA sont fournis pour donner une dimension supplémentaire de contrôle à l'utilisateur. Il suffit de les connecter directement aux périphériques source via le câble requis pour en faire une solution qui améliorera les réunions ou les conférences pédagogiques. Ces modules comportent deux options actionnables par boutons poussoirs, une permettant d'activer un périphérique source à afficher et une autre option d'écran noir pour cesser d'afficher de la vidéo. Ce commutateur combine les signaux de contrôle IR, RS232 et par bouton-poussoir sur l'unité elle-même, pour bénéficier d'une solution simple et efficace.

### Détails techniques

#### Spécifications

- Interface AV: HDMI

- Norme: HDMI 1.4
- Bande passante prise en charge: 10.2Gbit/s
- Résolution maximale:
  - HDMI: 3840x2160@60Hz 4:2:0 8bit
  - VGA: 1920x1200@60Hz
- Prise en charge HDCP: 2.2
- Audio:
  - HDMI Audio Pass-through
  - Stéréo analogique
- Ports audio dédiés: Audio analogique (3 broches)
- Prise en charge IR: 38kHz
- Prise en charge CEC: Pass-through
- Interface série: RS232 (3 broches)
- Caractéristiques spécifiques:
  - Gestion EDID
  - Détection automatique du signal actif

#### Détails du câble

- Entrées: 2 x HDMI Type A (femelle), DisplayPort (femelle), VGA (femelle), jack 3.5mm (femelle)
- Sorties: HDMI Type A (femelle)
- Contrôle: 3.5mm (femelle), RS232 (3 broches), kit de modules intégrables (2 x HDMI Type A, 1 x DisplayPort, 1 x VGA)
- Alimentation: Prise DC ronde 5.5/2.1mm

#### Propriétés Physiques

- Dimensions (approx.) LxPxH: 230x23.6x100mm (9.06x0.93x3.94in)
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 1.177kg (2.59lb)
- Température de fonctionnement: -10°C - 40°C (14°F - 104°F)
- Température de stockage: -15°C - 55°C (5°F - 131°F)
- Humidité relative: 10-90% RH (sans condensation)
- Puissance: 12V 2A
- Couleur: Noir

#### Divers

- Type d'emballage: Boite en carton
- Dimensions de l'emballage: 418x82x253mm (16.46x3.23x9.96in)
- Poids brut: 1.594kg (3.51lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

#### Contenu de l'emballage

- Switch et scaler de présentation
- Alimentation multi-pays (adaptateurs UK, EU, US & AUS)
- 2 x équerres de montage avec 4 x vis
- 4 x pieds caoutchouc
- 10 x borniers de connexion Phoenix 3 broches
- 1 x câble émetteur IR
- 2 x modules intégrables HDMI
- 1 x module intégrable DisplayPort
- 1 x module intégrable VGA
- 16 x vis de montage pour les modules intégrables
- Manuel LINDY

#### Informations commerciales

- No.: 38282
- EAN: 4002888382823