



## Convertisseur HDMI vers VGA & Audio

No.: 38285

Connecte une source HDMI à un affichage VGA et à un appareil audio

### Description

- Connecte un appareil équipé en HDMI à un écran VGA et à des haut-parleurs analogiques.
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 1920x1200 dont 1080p
- Conversion directe du signal, sans mise à l'échelle
- Conception compacte et installation rapide
- Garantie 2 ans

Le convertisseur HDMI vers VGA et Audio de LINDY est idéal pour connecter des sources équipées HDMI telles que des ordinateurs portables, ultrabooks et PC à des écrans VGA, avec un port 3.5mm séparé pour une connexion avec des haut-parleurs analogiques. Il convertit le signal HDMI (ainsi que le flux audio numérique associé) en un signal VGA analogique, extrayant simultanément l'audio pour une connexion avec des haut-parleurs stéréo. Les signaux Full HD sont pris en charge, y compris 1080p pour les connexions HDTV et jusqu'à 1920x1080 pour les moniteurs PC VGA.

Aucune source d'alimentation externe n'est nécessaire, ce qui fait de ce convertisseur l'outil idéal pour un travail flexible dans différents environnements, que ce soit au bureau, en déplacement pour tenir des présentations ou à la maison, car il permet également l'utilisation d'anciens écrans VGA ou projecteurs pour afficher du contenu.

### Détails techniques

#### Spécifications

- Interface AV: HDMI vers VGA & Audio stéréo 3.5mm
- Norme: HDMI 1.3, VGA
- Bande passante prise en charge: 180MHz
- Résolution maximale en entrée: 1920x1200
- Résolution maximale en sortie: 1920x1200@60Hz
- Chipset: Algotek AG6200A
- Prise en charge HDCP: -
- Audio: Pass-through
- Ports audio dédiés: Prise audio stéréo 3.5mm
- Caractéristiques spécifiques: Prise USB Micro B pour l'alimentation

#### Connecteurs

- Entrées: HDMI Type A mâle
- Sorties: VGA femelle, Audio stéréo 3.5mm femelle, USB Micro-B femelle (alimentation)

#### Propriétés physiques

- Dimensions (approx.) LxIxH:
  - 45x43x14.5mm (1.77x1.69x0.57in)
  - 21x17.4x9.6mm (0.83x0.69x0.38in) / HDMI
- Longueur Du Cable: 100mm (3.94in)
- Matériau du boîtier: ABS
- Matériau de la gaine: PVC
- Diamètre de la gaine: 4.8mm (0.19in)
- Rayon de courbure minimal: -
- Poids net: 0.031kg (0.07lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
- Température de stockage: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Humidité relative: 5 - 95% RH (sans condensation)
- Couleur: Noir

#### **Divers**

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Dimensions de l'emballage: 160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)
- Poids brut: 0.041kg (0.09lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

#### **Contenu de l'emballage**

- Convertisseur HDMI vers VGA et Audio

#### **Informations commerciales**

- No.: 38285
- EAN: 4002888382854