



Convertisseur Mini DisplayPort 1.2 vers Dual HDMI

No.: 41732

Connecte une source deux affichages HDMI à une source Mini Displayport

Description

- Étend ou duplique un signal DisplayPort sur deux moniteurs DVI
- Prend en charge une résolution maximale de 1920x1200@60Hz en mode splitter
- Permet d'ouvrir des applications sur des écrans séparés ou de façon étendue sur plusieurs écrans
- Prend en charge des longueurs de câble DVI jusqu'à 5 m
- Garantie 2 ans

Le convertisseur Mini DisplayPort vers Dual DVI de LINDY permet aux utilisateurs de connecter deux moniteurs DVI à une seule source Mini DisplayPort. Les paramètres de la carte graphique peuvent être configurés en fonction des besoins, la même sortie vidéo peut être affichée sur les deux écrans (mode miroir), différentes sorties vidéo peuvent être utilisées sur les deux écrans (mode étendu) et une seule sortie vidéo peut être affichée sur les deux écrans (mode étendu). En mode étendu, la résolution maximale est de 3840x2160@60Hz. Il nécessite une carte graphique DisplayPort 1.2 avec prise en charge MST et fonction Dual Mode DP++.

Aucune alimentation externe n'est nécessaire, l'adaptateur est alimenté par le port Mini Displayport. Veuillez noter que ce convertisseur n'est pas compatible avec les ordinateurs Apple.

Détails techniques

Spécifications

- Interface AV: Mini DisplayPort vers 2 x HDMI
- Norme: DisplayPort 1.2 / HDMI 1.4a
- Bande passante prise en charge: 21.6Gbit/s
- Résolution maximale en entrée: 3840x2160@60Hz
- Résolution maximale en sortie:
 - 3840x2160@30Hz chaque moniteur
 - 7680x2160 (mode étendu)
 - 3840x2160@60Hz (si un seul moniteur est connecté)
- Chipset: STDP4320
- Prise en charge HDCP: HDCP 1.3
- Audio: -
- Ports audio dédiés: -
- Caractéristiques spécifiques: Prise en charge DP++, SST et les modes MST

Connecteurs

- Entrées: Mini DisplayPort mâle
- Sorties: 2 x HDMI Type A femelle

Propriétés physiques

- Dimensions (approx.) LxIxH: 100x67x12mm (3.94x2.64x0.47in)/ boîtier
- Longueur Du Cable: 350mm (13.78in)
- Matériau du boîtier: ABS/PVC
- Matériau de la gaine: ABS/PVC
- Diamètre de la gaine: 3.75mm (0.15in)
- Rayon de courbure minimal: 7.3mm (0.29in)
- Poids net: 0.08kg (0.18lb)
- Température de fonctionnement: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Température de stockage: 0°C - 45°C (32°F - 113°F)
- Humidité relative: 50 - 90% RH (sans condensation)
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 155x120x60mm (6.1x4.72x2.36in)
- Poids brut: 0.15kg (0.33lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenu de l'emballage

- Convertisseur Mini DisplayPort vers 2 x Dual HDMI

Informations commerciales

- No.: 41732
- EAN: 4002888417327