



Convertisseur USB 3.1 type C vers MiniDP avec Power Delivery

No.: 43246

Connecte un moniteur Mini DisplayPort et une alimentation USB Type C au port USB Type C de votre ordinateur

Description

- Ajoute un port MiniDP et un port d'alimentation USB Type C à l'ordinateur
- Prend en charge les résolutions MiniDP jusqu'à 4@60Hz
- Nécessite la prise en charge des fonctionnalités DisplayPort Alternate Mode au niveau du port/bus USB 3.1
- Prend en charge les alimentations Type C jusqu'à 60W
- Garantie 2 ans

Le convertisseur USB 3.1 Type C vers Mini DisplayPort de LINDY permet aux utilisateurs d'ajouter facilement des fonctionnalités vidéo externes à un ordinateur doté d'un port USB 3.1 Type C prenant en charge le mode DisplayPort Alternate Mode. La fonction USB Power Delivery allant jusqu'à 60 W alimente un ordinateur portable ou un ultrabook via son port USB de type C tout en l'utilisant simultanément comme sortie vidéo, il suffit de connecter une alimentation USB compatible au convertisseur Mini DisplayPort.

Grâce à la prise en charge des résolutions 4K UHD, le contenu peut être visualisé avec une clarté supérieure et une précision époustouflante, tandis que la conception réversible des connecteurs de Type C permet d'établir une connexion, quel que soit le mode d'insertion du câble dans le port d'un ordinateur portable, notebook ou Macbook.

Note: Une coupure de l'alimentation électrique réinitialisera le bus USB. C'est une limitation technique de l'USB PD 2.0.

Détails techniques

Spécifications

- Interface AV: USB Type C vers Mini DisplayPort
- Norme: DisplayPort 1.2
- Bande passante prise en charge: -
- Résolution maximale en entrée: 3840x2160@60Hz
- Résolution maximale en sortie: 3840x2160@60Hz
- Chipset: VL101
- Compatibilité: Ordinateur équipé en USB Type C ou Thunderbolt 3 avec prise en charge DisplayPort Alternate Mode
- Power Delivery: PD 2.0 jusqu'à 60W (20V 3A)
- Prise en charge HDCP: HDCP 1.4 / DPCP 1.0
- Audio: -
- Ports audio dédiés: -

- Caractéristiques spécifiques: DisplayPort Alternate Mode

Connecteurs

- Entrées: 1 x USB Type C (mâle)
- Sorties: 1 x Mini DisplayPort (femelle)
- Alimentation: -

Propriétés physiques

- Dimensions (approx.) LxlxH: 43x40x11mm (1.69x1.57x0.43in)
- Longueur du câble (fixe): 130mm (5.12in)
- Matériau du boîtier: Matière plastique
- Poids net: 0.023kg (0.05lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 45°C (32°F - 113°F)
- Température de stockage: -10°C - 70°C (14°F - 158°F)
- Humidité relative: 10 - 85% RH (sans condensation)
- Puissance: -
- Couleur: Blanc

Manuel

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Dimensions de l'emballage: 160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)
- Poids brut: 0.038kg (0.08lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenu de l'emballage

- Convertisseur USB 3.1 Type C vers Mini DisplayPort
- Manuel LINDY

Informations commerciales

- No.: 43246
- EAN: 4002888432467